

swissfirecube

UKA 37/55/37

Nennwärmeleistung	9 kW
Brennstoffdurchsatz	2,8 kg/h
Abgasmassenstrom	8,3 g/s
Mittlere Abgastemperatur	297 °C
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Verbrennungsluftbedarf	25 m³/h
Wandabstand hinten/seitlich	50 mm / 800 mm
Deckenabstand	680 mm
Energieeffizienzklasse	A
Gewicht	354 kg oder 369 kg
Rauchrohrdurchmesser	Ø 200 mm (optional 180 mm)
Verbrennungsluftanschluss	Ø 150 mm



Die Werte beziehen sich auf den Betrieb mit geschlossener Tür, gemäss Prüfung DIN EN 13229. Der Cheminéeinsatz wird mit nicht selbst-schliessender Tür (Bezeichnung A) ausgeliefert. Durch die Entnahme von Ausgleichgewichten kann die Tür vor Ort in selbstschliessend (Bezeichnung A1) umgebaut werden.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Masse beziehen sich auf die Verkleidung. Die Höhe der einstellbaren Stellfüsse (von 10 mm bis 20 mm) ist darin nicht enthalten.

