

# swissfirecube

## ECKA 35/60 à gauche



Puissance calorifique nominale	7 kW
Alimentation en combustible	2,2 kg/h
Débit de gaz d'échappement	7,3 g/s
Température moyenne des gaz d'échappement	287 °C
Pression de refoulement nécessaire	12 Pa
Quantité d'air de combustion nécessaire	40 m <sup>3</sup> /h
Ecart par rapport au mur à l'arrière/sur le côté	en cours de vérification
Distance au plafond	en cours de vérification
Classe d'efficacité énergétique	A
Poids	340 kg ou 360 kg
Section du conduit de fumée	Ø 180 mm
Raccordement de l'arrivée d'air de combustion	Ø 125 mm

Les valeurs, selon le contrôle DIN EN 13229, se rapportent à l'installation avec ses portes fermées. Le foyer est livré avec une porte sans fermeture automatique (appellation A). En retirant des contrepoids, la porte peut être convertie sur place en porte à fermeture automatique (appellation A1).

Toutes les indications sont données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques.



Les dimensions se rapportent à l'habillage. La hauteur des pieds ajustables (de 10 à 20 mm) n'est pas comprise dans ces mesures.



# swissfirecube

## ECKA 35/60 à droite

Puissance calorifique nominale	7 kW
Alimentation en combustible	2,2 kg/h
Débit de gaz d'échappement	7,3 g/s
Température moyenne des gaz d'échappement	287 °C
Pression de refoulement nécessaire	12 Pa
Quantité d'air de combustion nécessaire	40 m <sup>3</sup> /h
Ecart par rapport au mur à l'arrière/sur le côté	en cours de vérification
Distance au plafond	en cours de vérification
Classe d'efficacité énergétique	A
Poids	340 kg ou 360 kg
Section du conduit de fumée	Ø 180 mm
Raccordement de l'arrivée d'air de combustion	Ø 125 mm

Les valeurs, selon le contrôle DIN EN 13229, se rapportent à l'installation avec ses portes fermées. Le foyer est livré avec une porte sans fermeture automatique (appellation A). En retirant des contrepoids, la porte peut être convertie sur place en porte à fermeture automatique (appellation A1).

Toutes les indications sont données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques.



Les dimensions se rapportent à l'habillage. La hauteur des pieds ajustables (de 10 à 20 mm) n'est pas comprise dans ces mesures.

